

# YUMALKYD

Alkidowa farba szybkoschnąca

Symbol wyrobu PKWiU 20.30.12.0

## OPIS PRODUKTU

**Yumalkyd** – jest szybkoschnącą alkidową farbą, tworzącą na powierzchni malowanych przedmiotów warstwę kryjącą, dekoracyjną, ale również ochronną. Powłoka charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża i farb podkładowych, odpornością na zmienne warunki atmosferyczne, odpornością na wiele chemikaliów, elastycznością oraz dobrą twardością. W przypadku ochrony metalu aplikować na podkład antykorozyjny **Minia Nova**. Stosować jako podkład pod membranę hydroizolacyjną – Yumagum 4550 PU 2-K.

## ZASTOSOWANIE

**Yumalkyd** – stosuje się do zabezpieczenia i dekoracji głównie powierzchni metalowych, gdy szczególnie zależy nam na połysku, m.in.: bariery, poręcze, kwietniki, kraty, słupy, konstrukcje przemysłowe i budowlane.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Gęstość, min.	g/cm <sup>3</sup>	0,98
Lepkość, kubek Forda Φ4, min.	s	80
Czasy schnięcia:		
Pyłosuchość 1°	min	30
Pełna odporność powłoki 7°	h	24
Zalecana całkowita grubość powłoki suchej, min	µm	40
Zalecana ilość powłok		1-2
Zawartość części stałych	%	45-50
Połysk Gardnera 60°	%	90
Temperatura zapłonu, min	°C	27
Rozcieńczalnik		Akasol

## METODY APLIKACJI

Przygotowanie

- Podłoże do malowania musi być czyste, suche, odtłuszczone, wolne od

podłoża	<p>wszelkich zanieczyszczeń.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• W przypadku nakładania Yumalkydu na nieznane powłoki, należy wykonać próbę kompatybilności, po oczyszczeniu na starą powłokę nałożyć na niewielkiej powierzchni farbę. Po wyschnięciu powłoka powinna być jednorodna, bez spęczeń i pomarszczeń. W razie wystąpienia wad, starą powłokę należy usunąć.</li><li>• W przypadku podłoża wcześniej malowanego, na którym próba kompatybilności wypadła pozytywnie, sprawdzić przyczepność powłok do podłoża poprzez nacięcie nożem i szpachelką. Jeżeli farby odpajają się lub odpryskują, należy oczyścić powierzchnię ze starej powłoki malarskiej. Podobnie przygotować inne podłoża.</li></ul>
Przygotowanie produktu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Produkt przed użyciem dokładnie wymieszaj. Należy to zrobić delikatnie aby nie zapowietrzył układu.</li><li>• W przypadku stosowania farby na metal zalecamy podłoże zabezpieczyć podkładem antykorozyjnym – Minia Nova.</li></ul>
Malowanie	<ul style="list-style-type: none"><li>• Metoda aplikacji: miękki pędzel z krótkim włosiem, wałek, natrysk pneumatyczny lub hydrodynamiczny.</li><li>• Drugą powłokę Yumalkydu nanosić po 24h od nałożenia pierwszej warstwy farby. Natryskowo można "mokro na mokro".</li></ul>
Uwagi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Szybkość utwardzania się farby zależy od temperatury i wilgotności powietrza: wyższa temperatura i większa wilgotność względna powietrza to krótszy czas utwardzania i wysychania.</li><li>• Prace malarskie prowadzić w temperaturze powyżej 10 °C przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.</li><li>• Temperatura podłoża powinna być co najmniej 3 °C wyższa od temperatury punktu rosy otaczającego powietrza.</li><li>• Najniższa temperatura malowanej powierzchni powinna wynosić +5 °C, a najwyższa +30 °C.</li><li>• W przypadku niższej temperatury czas ten wymaga wydłużenia.</li><li>• Warunki malowania decydują o czasie schnięcia warstwy wyrobu i właściwościach uzyskanej powłoki.</li></ul>

**Pomieszczenia, w których używany jest produkt, powinny być wentylowane do momentu, aż zapach zniknie i po tym okresie będzie odpowiedni do użycia.**

## OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA

12 miesięcy od daty produkcji

## WYDAJNOŚĆ

10-12 m<sup>2</sup>/l na warstwę

## KOLORYSTYKA

według karty kolorów RAL

## OPAKOWANIA

1, 5, 10, 20 L

## ZALECENIA BHP I P.POŻ.

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu z dala od źródeł ognia i ciepła. Wyrób zawiera szkodliwe substancje lotne - stosować w pomieszczeniach o sprawnej wentylacji lub przewietrzanych. Chronić przed dziećmi, jak każdy wyrób lakierowy rozpuszczalnikowy. Pomieszczenia przeznaczone do przechowywania żywności i na stały pobyt ludzi wietrzyć po lakierowaniu aż do zaniku specyficznego zapachu.

Informacje zawarte w karcie mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość produktu. W przypadku połączenia z wyrobami z innych firm producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe wady i szkody. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, wg aktualnego stanu naszej wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.

**Prosimy o weryfikację produktu pod kątem Państwa konkretnych zastosowań.**